



CNC立式加工中心機
龍門型立式加工中心機

創造高效能加工優勢



更勝於

您期望的A+成品來自

機種齊全符合各式加工需求



VMC-95/VMC-115 硬軌X/Y/Z軸

專為高品質加工需求而設計！
立式加工中心機

機型	單位	VMC-95	VMC-115
主軸迴轉數	r.p.m.	8,000/10,000/12,000 (直結)	
工作台面積	mm	1,050 x 580	1,200 x 580
容許最大荷重	kgs		800
X軸行程	mm	900	1,100
Y軸行程	mm		550
Z軸行程	mm		580
工作台面至主軸端面距離	mm		170~750
三軸快速移動	m/min		X/Y/Z:20/20/15

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000
刀把型式		BT-40
刀具容量	支	16/24(選配)
換刀機構		斗笠式/刀臂式(選配)
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	7.5/11(10/15)
機械高度	mm	2,650
機械面積	mm	3,000 x 2,510
機械重量	kgs	6,700 7,000
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD

VMC-137 硬軌X/Y/Z軸

集品質、精度、穩定於一機
立式加工中心機



機型	單位	VMC-137
主軸迴轉數	r.p.m.	6,000(皮帶)/4,000(齒輪)
工作台面積	mm	1,400 x 710
容許最大荷重	kgs	1,600
X軸行程	mm	1,300
Y軸行程	mm	700
Z軸行程	mm	650
工作台面至主軸端面距離	mm	200~850
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:15/15/12

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000
刀把型式		BT-50
刀具容量	支	24/32(選配)
換刀機構		刀臂式
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	15/18.5(20/25)
機械高度	mm	3,130
機械面積	mm	4,110 x 3,530
機械重量	kgs	12,000
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD

VMC-158 硬軌X/Y/Z軸

艾格瑪值得信賴的工藝技術！
立式加工中心機



機型	單位	VMC-158
主軸迴轉數	r.p.m.	6,000(皮帶)/4,000(齒輪)
工作台面積	mm	1,700 x 815
容許最大荷重	kgs	2,000
X軸行程	mm	1,500
Y軸行程	mm	800
Z軸行程	mm	700
工作台面至主軸端面距離	mm	200~900
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:15/15/12

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000
刀把型式		BT-50
刀具容量	支	24/32(選配)
換刀機構		刀臂式
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	15/18.5(20/25)
機械高度	mm	3,320
機械面積	mm	4,540 x 3,800
機械重量	kgs	15,000
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD

VMC-199/VMC-229 硬軌X/Y/Z軸

頂級表現，物超所值！

立式加工中心機



機型	單位	VMC-199	VMC-229
主軸迴轉數	r.p.m.	6,000(皮帶)/4,000(齒輪)	
工作台面積	mm	2,100 x 900	2,400 x 900
容許最大荷重	kgs	3,000	4,000
X軸行程	mm	1,900	2,200
Y軸行程	mm	900/1,000(選配)	
Z軸行程	mm	800	
工作台面至主軸端面距離	mm	150~950	
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:12/12/10	

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000
刀把型式		BT-50
刀具容量	支	32
換刀機構		刀臂式
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	18.5/22(25/30)/皮帶 15/18.5(20/25)/齒輪
機械高度	mm	3,600
機械面積	mm	5,100 x 3,900 5,700 x 3,900
機械重量	kgs	18,000 20,000
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD

VMC-2210N 硬軌X/Y/Z軸

媲美歐日理念設計

立式加工中心機



機型	單位	VMC-2210N
主軸迴轉數	r.p.m.	8,000(皮帶)/6,000(齒輪)
工作台面積	mm	2,400 x 1,000
容許最大荷重	kgs	4,000
X軸行程	mm	2,200
Y軸行程	mm	1,000
Z軸行程	mm	800
工作台面至主軸端面距離	mm	150~950
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:12/12/10

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000
刀把型式		BT-50
刀具容量	支	32
換刀機構		刀臂式
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	18.5/22(25/30)
機械高度	mm	3,600
機械面積	mm	6,840 x 4,280
機械重量	kgs	23,200
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD

VMC-127H 硬軌X/Y軸，線軌Z軸

以簡易快速的的操作達成精準加工表現！

高速立式加工中心機



機型	單位	VMC-127H
主軸迴轉數	r.p.m.	10,000(直結)
工作台面積	mm	1,400 x 710
容許最大荷重	kgs	1,200
X軸行程	mm	1,200
Y軸行程	mm	700
Z軸行程	mm	600
工作台面至主軸端面距離	mm	200~800
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:30/30/30

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000
刀把型式		BT-50
刀具容量	支	24
換刀機構		刀臂式
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	15/18.5(20/25)
機械高度	mm	3,800
機械面積	mm	4,110 x 3,500
機械重量	kgs	12,000
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD

A-6 線軌X/Y/Z軸

集剛性與速度的機種！

立式加工中心機



機型	單位	A-6
主軸迴轉數	r.p.m.	8,000/10,000/12,000(直結)
工作台面積	mm	700 x 420
容許最大荷重	kgs	300
X軸行程	mm	610
Y軸行程	mm	420
Z軸行程	mm	460
工作台面至主軸端面距離	mm	150~610
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:36/36/36

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000
刀把型式		BT-40
刀具容量	支	24
換刀機構		刀臂式
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	7.5/11(10/15)
機械高度	mm	2,400
機械面積	mm	2,200 x 2,500
機械重量	kgs	4,000
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD

A-8/A-10 線軌X/Y/Z軸

創造利潤與品值的超值機種！

立式加工中心機



機型	單位	A-8	A-10
主軸迴轉數	r.p.m.	8,000/10,000/12,000(直結)	
工作台面積	mm	970 x 510	1,100 x 560
容許最大荷重	kgs	500	700
X軸行程	mm	800	1,020
Y軸行程	mm	510	560
Z軸行程	mm	510	
工作台面至主軸端面距離	mm	150~660	
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:32/32/28	

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000	
刀把型式		BT-40	
刀具容量	支	24	
換刀機構		刀臂式	
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	7.5/11(10/15)	
機械高度	mm	2,900	
機械面積	mm	2,250 x 2,475 2,300 x 2,660	
機械重量	kgs	5,800	6,500
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD	

AM-1000 硬軌X/Y/Z軸

創造高性價比的模具加工專用機！

立式加工中心機



機型	單位	AM-1000
主軸迴轉數	r.p.m.	12,000(直結)
工作台面積	mm	1,200 x 600
容許最大荷重	kgs	800
X軸行程	mm	1,000
Y軸行程	mm	600
Z軸行程	mm	600
工作台面至主軸端面距離	mm	130~730
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:24/24/24

三軸切削進給移動	mm/min	1~10,000	
刀把型式		BT-40	
刀具容量	支	24	
換刀機構		刀臂式	
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	5.5/7.5(7.5/10)	
機械高度	mm	3,050	
機械面積	mm	3,300 x 2,515	
機械重量	kgs	7,000	
CNC控制器		FANUC 18iMB 10.4"LCD	

HPA-95S 硬軌X/Y/Z軸

集剛性與效率於一機！

超高速立式加工中心機



機型	單位	HPA-95S
主軸迴轉數	r.p.m.	10,000(直結)
工作台面積	mm	1,050 x 580
容許最大荷重	kgs	800
X軸行程	mm	900
Y軸行程	mm	550
Z軸行程	mm	580
工作台面至主軸端面距離	mm	170~750
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:20/20/15

三軸切削進給移動	mm/min	1~20,000	
刀把型式		BT-40	
刀具容量	支	24	
換刀機構		刀臂式	
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	7.5/11(10/15)	
機械高度	mm	2,640	
機械面積	mm	4,000 x 2,720	
機械重量	kgs	6,800	
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD	

HPA-6 線軌X/Y/Z軸

創造高性能的優勢機種！

超高速立式加工中心機



機型	單位	HPA-6
主軸迴轉數	r.p.m.	10,000(直結)
工作台面積	mm	700 x 420
容許最大荷重	kgs	300
X軸行程	mm	610
Y軸行程	mm	420
Z軸行程	mm	460
工作台面至主軸端面距離	mm	150~610
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:36/36/36

三軸切削進給移動	mm/min	1~30,000	
刀把型式		BT-40	
刀具容量	支	24	
換刀機構		刀臂式	
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	7.5/11(10/15)	
機械高度	mm	2,390	
機械面積	mm	3,240 x 2,200	
機械重量	kgs	4,500	
CNC控制器		FANUC 0iMD 8.4"LCD	

HPA-10 線軌X/Y/Z軸

創造高性能的優勢機種！
超高速立式加工中心機



機型	單位	HPA-10
主軸迴轉數	r.p.m.	10,000(直結)
工作台面積	mm	1,100 x 560
容許最大荷重	kgs	1,000
X軸行程	mm	1,020
Y軸行程	mm	560
Z軸行程	mm	510
工作台面至主軸端面距離	mm	150~610
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:32/32/28

三軸切削進給移動	mm/min	1~30,000
刀把型式		BT-40
刀具容量	支	24
換刀機構		刀臂式
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	7.5/11(10/15)
機械高度	mm	2,980
機械面積	mm	4,200 x 2,330
機械重量	kgs	7,000
CNC控制器		FANUC OiMD 8.4"LCD



BDO-2217/3223/8228 線軌X/Y軸，硬軌Z軸

創造高性價比的加工需求而設計！
龍門型立式加工中心機

機型	單位	BDO-2217	BDO-3223	BDO-8228
主軸迴轉數	r.p.m.	6,000(皮帶)/4,000(齒輪)		
工作台面積	mm	2,000 x 1,500	3,000 x 2,000	8,000 x 2,500
容許最大荷重	kgs	6,000	10,000	20,000
X軸行程	mm	2,200	3,200	8,200
Y軸行程	mm	1,600	2,100	2,600
Z軸行程	mm	800/1,000(選配)		
工作台面至主軸端面距離	mm	200~1,000/200~1,200(選配)		
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:20/20/10	X/Y/Z:12/12/10	X/Y/Z:10/10/10

三軸切削進給移動	mm/min	1~8,000		
刀把型式		BT-50		
刀具容量	支	32/24(選配)		
換刀機構		刀臂式		
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	18.5/22(25/30)/皮帶 15/18.5(20/25)/齒輪		
機械高度	mm	3,900		
機械面積	mm	6,760 x 5,100	8,530 x 6,960	17,800 x 7,300
機械重量	kgs	25,000	31,000	50,000
CNC控制器		FANUC OiMD 8.4"LCD		

* BDO-2217~8228其他未列機種的詳細規格請上我們的網站 <http://www.agma.com.tw> 參考。



BDN-2217/3223/8228 線軌X/Y/Z軸

新世代精度結構，專為高品質加工需求而設計！
龍門型立式加工中心機

機型	單位	BDN-2217	BDN-3223	BDN-8228
主軸迴轉數	r.p.m.	8,000(皮帶)/6,000(齒輪)		
工作台面積	mm	2,000 x 1,500	3,000 x 2,000	8,000 x 2,500
容許最大荷重	kgs	6,000	10,000	20,000
X軸行程	mm	2,200	3,200	8,200
Y軸行程	mm	1,600	2,100	2,600
Z軸行程	mm	1,000/1,200(選配)		
工作台面至主軸端面距離	mm	100~1,100/100~1,300(選配)		
三軸快速移動	m/min	X/Y/Z:20/20/10	X/Y/Z:12/12/10	X/Y/Z:10/10/10

三軸切削進給移動	mm/min	1~8,000		
刀把型式		BT-50		
刀具容量	支	32/24(選配)		
換刀機構		刀臂式		
主軸馬達(連續/30分)	kw(HP)	22/26(30/35)		
機械高度	mm	4,900		
機械面積	mm	6,630 x 6,200	8,530 x 6,960	17,800 x 7,500
機械重量	kgs	29,000	43,000	58,000
CNC控制器		FANUC OiMD 8.4"LCD		

* BDO-2217~8228其他未列機種的詳細規格請上我們的網站 <http://www.agma.com.tw> 參考。



台灣總公司
艾格瑪科技股份有限公司

AGMACHINE TECHNO CO., LTD.

429 台中市神岡區庄前路34巷7號
No.7, Ln. 34, Jhuangcian Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 42951, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-4-25612868 ext. 223
FAX:+886-4-25613010
客服專線：0923-315 536
E-mail：agma-mk9@umail.hinet.net
http：//www.agma.com.tw

大陸營運總部
嘉興墩豐機械工業有限公司

JIA XING JIAGMA IND.,CORP.

浙江省嘉興經濟開發區昌盛路和平路口
TEL:86-573-82205811
FAX:86-573-82223213
E-mail:sales.jx@agma.com.cn